

Basierend auf dem Konzept des Rauchmelders FireAngel ST-620 DET wird der funkvernetzbare Rauchmelder FireAngel ST-630 DET als neuestes Modell der FireAngel Familie vorgestellt. Der FireAngel ST-630 DET verfügt über eine zusätzliche Funkschnittstelle und kann dadurch mit einem Funkmodul nachgerüstet werden. Ob als Stand-Alone oder als Funk-Rauchmelder, der FireAngel ST-630 DET bietet dadurch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Ein Höchstmaß an Sicherheit beim Erkennen aller Brandtypen ermöglicht das thermo-optische Detektionsverfahren. Neben dem integrierten und auslesbaren Ereignisspeicher, verfügt der FireAngel ST-630 DET über eine individuelle Seriennummer, Real-Time/Clock sowie separate gelbe Störungs-LED.



## Rauchmelder mit Funk-Schnittstelle

**FireAngel®**



- || **Thermoptek™ Technologie**
- || **868 MHz Antenne im Gehäusedeckel integriert**
- || kombiniertes thermo-optisches Detektionsverfahren
- || Funkschnittstelle zur Aufnahme des Funkmoduls W2
- || fest integrierte, nicht entnehmbare Long-Life-Batterie
- || großer Testknopf mit Alarm-Stopp-Taste
- || 2 zusätzliche Thermosensoren
- || integrierter Ereignisspeicher
- || lauter Alarmgeber 85 dB-A
- || Mikroprozessor gesteuert, 2-facher Systemspeicher
- || individuelle Seriennummer in jedem Rauchmelder
- || RTC / Real – Time Clock
- || Selbstüberwachung mit Störungsanzeige
- || separate gelbe Störungs-LED
- || Diebstahlsicherung direkt über die Montageplatte
- || Einsatzbereich gemäß DIN 14676
- || normenkonforme Befestigung auch mit zugelassenem Klebepad

- || zugelassen nach EN 14604
- || VdS-anerkannt G 212123
- || Q-Label zertifiziert gemäß VdS 3131 / vfdb 14-01
- || CE gemäß Bauproduktenrichtlinie 0832-CPD-1926
- || 10 Jahre Herstellergarantie auf das Produkt und Batterie



## ST-630 DET

## Funkmodul zur Integration in den Rauchmelder

### W2 Funkmodul

Alle Informationen auf Seite 13!

