



PROFESSIONAL

GOLF 275 HV



Rettungsweste der 275N-Klasse

www.secumar.com



GOLF 275 HV

Die Feuerwehrweste – wahlweise mit Schutzhülle aus hochfestem Polyamidgewebe oder aluminiumbeschichtetem NOMEX®-Gewebe mit hohem Widerstand gegen Hitze und Flammeneinwirkung.

In die Entwicklung flossen spezielle Anforderungen für den Feuerwehreinsatz ein. Die Rettungsweste ist für die Verwendung mit und ohne Atemschutzausrüstung ausgelegt. Die Begurtung ist so gestaltet, dass die Rettungsweste über oder unter einem Pressluftatmer angezogen werden kann, d. h. ein bereits angelegter Pressluftatmer braucht nicht mehr abgelegt zu werden, wenn die Rettungsweste nachträglich angelegt werden muss. Der

Schwimmkörper ist so konstruiert, dass er den Helm nicht nach vorne drückt, wenn die Rettungsweste aufgeblasen wird. Ein D-Ring im Nackenbereich ist für eine Seilsicherung vorgesehen. Für „heiße“ Einsätze nah am Brandort ist die aluminisierte Schutzhülle aus NOMEX®-Gewebe ausgelegt. Sie bewahrt die Rettungsweste vor Schädigung durch Hitze und Funkenflug.



SPEZIFIKATION

Allgemeines

Typ:	GOLF 275 HV		
Art.-Nr.:	1 3996 (aluminisiert)		
Zulassung:	DIN EN ISO 12402-2		
Auftrieb:	ca. 280 N		
Farbe:	silbrig glänzend		
Gewicht:	ca. 1,5 kg		
CO ₂ -Patrone:	56 g CO ₂ -Patrone		
Größe:	Körpergewicht ab 50 kg Brustumfang bis 135 cm		
Temperaturspanne:	Lagerung:	-54 °C bis +70 °C	
	Einsatz:	-10 °C bis +70 °C	
Geographischer Bereich:	keinerlei Einschränkung*		
Einsatzgebiete:	Aufblasbare Universal-Arbeitsschutzweste für Feuerwehren. Mit und ohne Pressluftatmer zu verwenden.		
*um die SECUMAR Pille/Pill-Box gegen vorzeitiges Auflösen durch zu hohe Luftfeuchtigkeit bei hohen Temperaturen zu schützen, empfiehlt SECUMAR das Austauschintervall für die Pille/Pill-Box dem Klimagebiet anzupassen. Das Wechselintervall sollte entsprechend verkürzt werden.			

Schutzhülle

Integrierter Harness gem. DIN EN ISO 12401:	–	Farbe:	silbrig glänzend
Material:	NOMEX®, aluminisiert	Geschlossen mit:	Klettverschluss
Verstellung Leibgurt:	2 seitliche Versteller	Beschlag:	SECUMAR Click-Beschlag, 50 mm
Bergeschlaufe (3,2 kN):	•	Rückengurt:	2-fach
Sichtfenster:	–	Verstautasche:	–
Service-Reißverschluss:	–	Namensschildtasche:	–

Besonderheiten:

Das An- und Ablegen ist durch den patentierten SECUMAR Click-Beschlag besonders einfach. Die Weste wie eine Jacke umlegen und den Verschluss wie beim Autogurt schließen. Auch mit Handschuhen ist dieser Beschlag einfach zu bedienen.

Die Rettungsweste wurde für den Einsatz mit und ohne Atemschutzgerät entwickelt. Dabei werden die zwei Rückengurte seitlich neben die Pressluftflasche gelegt. Ein D-Ring im Nackenbereich ist für eine Seilsicherung vorgesehen (Achtung: kein Lifebelt gem. DIN EN ISO 12401 oder Auffanggeschirr gem. EN 363)

Schwimmkörper

Design:	Standard	Farbe:	Leuchtorange
Mundventil:	•	Reflexstreifen:	400 cm ² (Material: 3M®)
Material:	PU-beschichtetes Polyamidgewebe	Überdruckventil:	–
Tasche für Seenotsender:	–		

Besonderheiten:

Der Schwimmkörper ist im Nackenbereich so geformt, dass die Bewegungsfreiheit mit Helm vom aufgeblasenen Schwimmkörper kaum beeinträchtigt wird.

- vorhanden/◦ optional/– nicht möglich

Aufblasvorrichtung

Funktion:	Automatische Aktivierung bei Wasserkontakt mit SECUMAR Pille
Typ:	SECUMATIC 3001S, Feuerwehrausführung
Indikator:	3-fach-Indikator
Besonderheiten:	Die Drehmomentsicherung (Positorque®) verhindert selbstständiges Lösen der CO ₂ -Patrone durch Vibration und Erschütterung. Drei Indikatoren für alle 3 notwendigen Voraussetzungen: SECUMAR Pille eingesetzt, CO ₂ -Patrone korrekt eingesetzt und Auslösehebel korrekt gesichert.

Ausstattung

Sprayhood:	–	Schrittgurt:	o
Seenotleuchte:	–	CO ₂ -Patrone:	56 g CO ₂
Nackenfleece:	–	Buddy Line:	–
Seenotsender:	–	Signallöte:	•
Lifeline:	–	Bedienungsanleitung, mehrsprachig:	•
Besonderheiten: Die Serviceplakette am Leibgurt zeigt Ihnen auf einen Blick, wann Ihre Rettungsweste wieder im SECUMAR Service gewartet werden sollte.			

Modell-Varianten



Golf 275 HV
(Blau, Art.-Nr.: 14010)
mit blauer Schutzhülle aus reißfestem Nylon®-Gewebe

Optionales Zubehör/Ersatzteile



56 g CO₂-Patrone AUTO
(Art.-Nr.: 929)



Seenotleuchte SECULUX CFX-II
(Art.-Nr.: 12947)



Schrittgurt 2K Click 30
(Art.-Nr.: 14693)

• vorhanden/ o optional/ – nicht möglich

02/2015



CE: PSA konform mit der Richtlinie 89/686/EWG, baumuster- und typgeprüft



SECUMAR ist Mitglied im Fachverband Seenot-Rettungsmittel (FSR), ein Zusammenschluss von Herstellern und Importeuren von Seenotrettungsmitteln. Weitere Informationen im Internet: www.fsr.de.com



Bernhardt Apparatebau GmbH u. Co.
Rettungsgeräte für Schifffahrt und Luftfahrt
Postfach 1190 · 25487 Holm
Tel.: +49 4103 125 – 0
Fax: +49 4103 125 – 100
www.secumar.com

