



CT-MultiCom65

- IP65
- Nexus-Steckverbindung
- Schlagfester Kunststoff

CT-MultiCom65

Made in Germany
 Entwickelt und produziert in Deutschland



IP
 Entspricht Schutzklasse IP65

Nexus-Steckverbindung (4-polig)



Technische Daten

Mikrofontyp	Elektret (geräuschkompensierend)
Impedanz	8 Ω / 1kHz
Frequenzbereich	300Hz – 4kHz
Klirrfaktor	< 5 % at 1kHz, 1W
BOS-Funk tauglich	Ja
Schutzklasse	IP65
ATEX-Schutzklasse	II 2 G Ex ib IIC T4 nach 94/9/EG
Betriebstemperatur	- 20 °C – + 60 °C (ATEX - 20 °C – + 40 °C)
Kunststoffgehäuse	schlagfest und schwer entflammbar
Falltest	1m entsprechend EN 60068-2-32

Serie **4**
 CT-Modular „Serie 4“ mit Nexus Buchse/Stecker zum Headset

Ex
 Optional: Entspricht Schutzklasse II 2 G Ex ib IIC T4

CT-MultiCom65



CT-MultiCom65

Die Einsätze werden komplexer und fordern immer mehr - sowohl vom Menschen als auch vom Material. Deshalb ist die multifunktionelle CT-MultiCom65 von CeoTronics mehr als ein Handmikrofon und bietet viele zusätzliche Anschlussmöglichkeiten. Diese 'RemoteUnit' ist ein ausgereiftes Kommunikationsinstrument und sehr vielseitig einsetzbar: Neben einer 3,5 mm Klinkenbuchse zum Anschluss von CT-Ohrhörer oder Schallschlauch, besteht die Möglichkeit, über eine robuste Nexus-Klinkenbuchse, unterschiedliche professionelle CT-Hör-/Sprechsysteme anzuschließen.

Die Buchse selbst ist an der Unterseite angebracht, das hat den Vorteil, dass Wasser beispielsweise einfach an der Buchse vorbei und nicht hinein laufen kann. Die schwarze Sprechaste (PTT)

ist optional auch in der Farbe Orange lieferbar und bedeckt fast 50 % der Fläche. Sie kann problemlos mit Einsatzhandschuhen oder dem Ellenbogen auch unter der Kleidung getastet werden. Auch die oben liegende Notruftaste lässt sich zuverlässig – sogar mit einem Handschuh – betätigen. Über zwei Folientasten kann die Lautstärke eingestellt und die Stummschaltung des integrierten Lautsprechers bei angeschlossener Hör-/Sprechgaritur aufgehoben werden.

Auf der Rückseite verfügt die CT-MultiCom65 über eine robuste drehbare Klammer zur Befestigung an der Kleidung. Zum Schutz vor Umwelteinflüssen verfügt die CT-MultiCom65 mit IP65 (Staub- und Strahlwasserschutz nach EN 60529) über eine anwendungsgerechte Schutzklasse für Polizeien.

Die CT-MultiCom65 ist auch in ATEX lieferbar und entspricht dann der Schutzklasse II 2 G Ex ib IIC T4 nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG.

Auch eine Variante mit Kanalschaltung zwischen TMO/DMO-Modus (Wechsel zwischen Trunk- und Direkt-Modus) ist Funkgeräte abhängig möglich. Die zweifarbige LED liefert zu jeder Funktionseinstellung ein klares optisches Feedback und leuchtet kurz auf.

CT-Modular „Serie 8“ und „Serie 4“

Die CT-MultiCom65 ist neben der CT-HR PTT ein Basisprodukt der CT-Modular Serie. Die Produkte sind mit Binder 8-Pol Steckverbindung oder NEXUS 4-Pol-Steckverbindung ausgerüstet. Die „Serie 8“ und die „Serie 4“ bieten (s. Übersicht Seite 28-29) zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, die einen großen Einsatzbereich abdecken und gleichzeitig eine schnelle Verfügbarkeit garantieren.





CeoTronics AG

Audio · Video · Data Communication

Adam-Opel-Str. 6
63322 Rödermark (Deutschland)

Tel.: +49 6074 8751-0

Fax: +49 6074 8751-265

E-Mail: verkauf@ceotronics.com

Web: www.ceotronics.com