

# İTFAİYE ARAÇLARI FIRE FIGHTING VEHICLES

Standart Aksesuarlar	Standard Accessories
2 adet rekor anahtarı 2 adet 2" x 20 m yangın hort. 2 adet 2.5" x 20 m yangın hort. 1 adet emiş süzgeci 2 adet 4" emiş hortumu 2 adet lans	2 units union wrench 2 units 2" x 20 m fire hose 2 units 2.5" x 20 m fire hose 1 unit suction strainer 2 units 4" suction hoses 2 units nozzle
Opsiyonel Aksesuarlar	Optional Accessories
Teleskopik projektör Eklenebilir ilk Müdahale çıkışı Uzaktan kumandalı monitör Toz ünitesi İtfaie aksesuarları Kurtarma ekipmanları	Telescopic projector Additional first intervention reel Remote controlled monitor Powder Unit Fire fighting accessories Rescue equipment



RESİMLER OPSİYONEL AKSESUARLAR İÇEREBİLİR.

İTFAİYE ARAZÖZÜ KRB-FF05	Teknik Özellikler			
Tip	İtfaie arazözü			
Şase	En az.15.000 kg, 4x2 Dingil			
Karoser	Modüler Tip			
Su Tankı	5000 LT / Cr-Ni			
Köpük Tankı	300 LT / Cr-Ni			
Pompa Kapasite	KRB 1500N 10 bar da 1500 L/DK	KRB 2000N 10 bar da 2000 L/DK	KRB 2000NH 10 bar da 2000 L/DK 40 bar da 250 L/DK	KRB 3000NH 10 bar da 3000 L/DK 40 bar da 400 L/DK
Tahrik Köpük Oranlama	PTO İçerisinde %3-%6	Ara şanzıman PTO İçerisinde %3-%6	Ara şanzıman PTO İçerisinde %3-%6	Ara şanzıman PTO İçerisinde %3-%6
Monitor Kapasite Kontrol	KRB 1200 1200 L/DK Manuel	KRB 1600 1600 L/DK Manuel	KRB 2400 2400L/DK Manuel	
Aydınlatma ve Uyarı	Siren sistemli Amerikan Light Bar Dolap içi aydınlatma 2 adet sabit projektör			
İlk Müdahale Çıkışı Kontrol Hortum Nozzle	1 ünite Manuel açma, elektrikli toplama 1" Çap, 40 mt Boy Jet/Sis Başlıklı Tabanca			
Aksesuarlar	Standart aksesuarlar verilecektir.			

Fire Fighting Pumper KRB-FF05	Specification			
Type	Fire Fighting pumper			
Chassis	Min.15.000 kg GVW, 4x2 Drive			
Body	Modular Type			
Water tank	5000 LT / Cr-Ni			
Foam tank	300 LT / Cr-Ni			
Pump Capacity	KRB 1500N 1500 Lpm	KRB 2000N 2000 Lpm	KRB 2000NH 2000 Lpm 250 Lpm	KRB 3000NH 3000 Lpm 400 Lpm
Driven Foam proportioning	PTO Internal %3-%6	Split shaft PTO Internal %3-%6	Split shaft PTO Internal %3-%6	Split shaft PTO Internal %3-%6
Monitor Capacity Operation	KRB 1200 1200 Lpm Manuel	KRB 1600 1600 Lpm Manuel	KRB 2400 2400Lpm Manuel	
Illumination & Warning	American Light Bar with siren Illumination of the lockers 2 fixed projector			
First intervention reel Operation Hose Nozzle	1 Unit Manual with electric rewinding 1" diameter, 40 mt length Jet/fog heading			
Accessories	Standard accessories will be given.			



Standart Aksesuarlar	Standard Accessories
2 adet rekor anahtarı 2 adet 2" x 20 m yangın hort. 2 adet 2.5" x 20 m yangın hort. 1 adet emiş süzgeci 2 adet 4" emiş hortumu 2 adet lans	2 units union wrench 2 units 2" x 20 m fire hose 2 units 2.5" x 20 m fire hose 1 unit suction strainer 2 units 4" suction hoses 2 units nozzle
Opsiyonel Aksesuarlar	Optional Accessories
Teleskopik projektör Eklenebilir ilk Müdahale çıkışı Uzaktan kumandalı monitör Toz ünitesi İtfaie aksesuarları Kurtarma ekipmanları	Telescopic projector Additional first intervention reel Remote controlled monitor Powder Unit Fire fighting accessories Rescue equipment



İTFAİYE ARAZÖZÜ KRB-FF07	Teknik Özellikler	
Tip	İtfaie arazözü	
Şase	En az.18.000 kg, 4x2 Dingil	
Karoser	Modüler Tip	
Su Tankı	7000 LT / Cr-Ni	
Köpük Tankı	300 LT / Cr-Ni	
Pompa Kapasite	KRB 3000NH 3000 L/DK 400 L/DK	KRB 4000 N 4000 L/DK
Tahrik Köpük Oranlama	Ara şanzıman PTO İçerisinde %3-%6	Ara şanzıman PTO İçerisinde %3-%6
Monitor Kapasite Kontrol	KRB 2400 2400 L/DK Manuel	KRB 3000 3000 L/DK Manuel
Aydınlatma ve Uyarı	Siren sistemli Amerikan Light Bar Dolap içi aydınlatma 2 adet sabit projektör	
İlk Müdahale Çıkışı Kontrol Hortum Nozzle	1 Adet Manuel açma, elektrikli toplama 1" Çap, 40 mt Boy, Jet/Sis Başlıklı Tabanca	
Aksesuarlar	Standart aksesuarlar verilecektir.	

Fire Fighting Pumper KRB-FF05	Specification	
Type	Fire Fighting pumper	
Chassis	Min.18.000 kg GVW, 4x2 Drive	
Body	Modular Type	
Water tank	7000 LT / Cr-Ni	
Foam tank	300 LT / Cr-Ni	
Pump Capacity	KRB 3000NH 3000 Lpm 400 Lpm	KRB 4000 N 4000 Lpm
Driven Foam proportioning	Split shaft PTO Internal %3-%6	Split shaft PTO Internal %3-%6
Monitor Capacity Operation	KRB 2400 2400 Lpm Manuel	KRB 3000 3000 Lpm Manuel
Illumination & Warning	American Light Bar with siren Illumination of the lockers 2 fixed projector	
First intervention reel Operation Hose Nozzle	1 Unit Manual with electric rewinding 1" diameter, 40 mt length Jet/fog heading	
Accessories	Standard accessories will be given.	