

Ölsperre 700

Art. Nr. 01.700.xxx

Produkt

Die Ölsperre 700 ist eine flexible Tauchwandsperre mit einer Eintauchtiefe von 400mm und einem Freibord von 300mm.

Sie ist in Standardlängen von 10, 20 und 25 Metern lieferbar. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Die Einzelsegmente werden durch Aluminium-Schnellkupplungsschienen miteinander verbunden.


Die Außenhaut der Tauchwand-Ölsperre 700 besteht aus einem kunststoffbeschichteten Trägergewebe mit hoher Reißfestigkeit. Ein eingeschweißter PVC-Keder verhindert das Durchscheuern bei Handhabung der Ölsperre am Ufer und stabilisiert zusätzlich die Oberkante.

Im Abstand von 600 mm angebrachte Taschen mit Auftriebskörper und Kontergewicht gewährleisten eine stabile Schwimmelage und ein optimales Ölrückhaltevermögen.

Sie wird flach auf dem Wasser liegend eingezogen. Das in die Taschen laufende Wasser lässt die Ölsperre drehen, sodass sie dann wie ein Zaun im Wasser steht.

Technik

Material:	Kunststoffbeschichtetes Polyesterträgergewebe, 900 g/m ²
Auftriebskörper:	PU 80 x 80 x 400 mm
Ballastgewichte:	Eisenrundgewicht ø 60 mm x 30 mm
Höhe über alles:	700 mm
Eintauchtiefe:	ca. 400 mm
Schwimmtaschen- abstand:	600 mm
Gewicht:	ca. 2,3 kg/m
Kupplungssystem:	Aluminium-Gelenkkupplungsschiene
Lieferlängen:	10, 20 bzw. 25 m



Ölsperre 700

Art. Nr. 01.700.xxx



Einsatz

Die Ölsperre 700 ist als flexible Tauchwandsperre mit einem Tiefgang von 400 mm für den Einsatz in stehenden und langsam fließenden Gewässern konzipiert.

Sie kann in Buchten gelegt, auf einem Anhänger transportiert und mit kurzer Rüstzeit eingesetzt werden.

Zubehör

Ein umfangreiches Zubehörsystem gewährleistet eine optimale Effektivität bei unterschiedlichsten Einsatzbedingungen, wie zum Beispiel Ufer- und Wasserstandsadjustierungen, verschiedene Endstücke, Übergangsstücke zu anderen Sperrensystemen etc.

Lieferzeit

Laut Zubehör- und Ersatzteilliste.