

## GERÄTEANHÄNGER (GA) – ÖLSPERRE I

### Produkt

Haspelanhänger mit aufgesetzter Haspel und kompletter Ölwehrausrüstung für den mobilen Ölsperreneinsatz auf einem Gewässer.  
Beladung Festkörperölsperre 250/350 WDF, maximal 150 Meter und Einsatzzubehör.

Ausführung Standard, bzw. nach Kundenwunsch.



### Technik


#### Anhänger:

Einachsanhänger (Tandemachse), ca. 3000x2200mm, 2,6 t, abgelastet auf 2,0 t, höhenverstellbare Zugvorrichtung, Auflaufbremse mit Rückfahrautomatik, Handbremshebel mit Gasfederunterstützung, Kugelkopf / DIN – Zugöse, Achsen in wartungsfreier Ausführung als Gummifederachsen mit Einzelradfederung u. Sechskant-Achskörper, mit wartungsfreien Radial-Schräg-Kugellagern (Kompaktlager), Fahrgestell sowie alle Beschlagteile kpl. In korrosionsgeschützter Ausführung analog EN 1846-2, Stützrad vorne, 2 Abstellstützen hinten, Bodenplatte in rutschfester Ausführung, wasser-, öl- und benzinbeständig (wasserfeste phenolharzbeschichtete Sperrholzplatte), 2 Unterlegkeile, Radmutternschlüssel, Steckadapter, Beleuchtung nach EU-Richtlinie,

Horlecke 34 – 38 · D-58706 Menden

Fon: +49 (0) 2373 770099-0 · Fax: +49 (0) 2373 770099-9

[www.alles-optimal.de](http://www.alles-optimal.de) · [info@alles-optimal.de](mailto:info@alles-optimal.de)



## GERÄTEANHÄNGER (GA) – ÖLSPERRE I

### Technik

Radmutternschlüssel, Steckadapter, Beleuchtung nach EU-Richtlinie, Betriebsspannung 12 V, beidseitig Rückfahrscheinwerfer, Beleuchtung in komplett geschützter Ausführung, Anhängersteckdose 13-polig / Adapter 7/13 polige Kupplung.

#### Haspel:

Mechanische Haspel ca. 2000x2000x2000 mm Stahl verzinkt, Handbremse und Transportarretierung, Notauslösevorrichtung für die Ölsperre, Planenabdeckhaube mit Standortkennzeichnung, Befestigung mit Drehwirbeln am Anhänger.

#### Beladung:

Maximal 150 Meter Ölsperre aufgetrommelt auf Haspel, Einsatzzubehör (Kupplungen, Uferbefestigung, Seile, Werkzeug) in zwei stabilen Alutransportboxen, mit Spanngurten auf dem Anhänger verlastet, zwei Schleppvorrichtungen in spezieller Halterung



### Einsatz

Speziell für den schnellen Ersteinsatz konzipierter Geräteanhänger (GA). Die Beladung mit Ölsperre und komplettem Einsatzzubehör ermöglicht eine, von anderen Einheiten unabhängige Verwendung.

Mit einem Gesamtgewicht unter 2,0 t kann er von jedem geeigneten Feuerwehrgewerkzeug gezogen werden.

Die einsatzbereit aufgetrommelte Ölsperre kann am Schadensort direkt ins Gewässer eingezogen werden.