



UMWELTTECHNIK

Schlauchboot RTB 2 / 4,9m

Art. Nr. 2.200.490

Produkt

Schlauchboot RTB2 nicht zerlegbar, mit glasfaserverstärktem, doppelwandigem, unsinkbarem Kunststoffumpf (GFK). Integrierter Stauraum im Bug und Heck. Farbe: rot.

Motorisierbar bis ca. 52/ 66 kW (70/90 PS), für Langschaft Außenbordmotor.

2 x umlaufender Scheuerschutz untereinander an den Tragschläuchen sowie Taucherschutz.

Fünf separate Luftkammern mit Süllrand inkl. Halteleine. Heckspiegel mit Lenzventil, Motorsicherungsplatte und Spiegelschutz. Zwei Edelstahlschleppösen am Heck und eine am Bug. Beschläge für das Hieven sowie zusätzliche Tragegriffe.

Bedienungsanleitung, Herstellerbescheinigung und Werkszeugnis nach DIN. Schlauchboot für Transport-, Rettungs-, Berge- und Arbeitseinsatz mit Zulassung gemäß DIN EN 1914. Geprüft durch die Berufsgenossenschaft.

Technik

TYP RTB 2 Festrumpf **4,90** m Länge

Außenmaße: ca. 4,9 x 2,20 m

Gewicht: ca. 220 kg

Zulässige Personen: 8

nutzbarer Innenraum: 2,5 m²

Nutzlast: 1500 kg

Anzahl Luftkammern: 5

Motorisierung: bis 52/66 kW (70/90 PS)

Material: Hochabriebfester Synthesekautschuk (Hypalon) auf Trevira hochfest, mit beidseitiger Gummierung auf Kautschuk / Neopren Basis, schwerentflammbar und selbstlöschend. Lager- und transportfähig von -30C bis + 70C.



Einsatz

Diese Boote sind bestens für Hochwassereinsätze und für das Auslegen von Ölsperren geeignet.

Zubehör

laut Zubehör- und Ersatzteilliste

Horlecke 34 – 38 · D-58706 Menden

Fon:+49 (0)2373 - 770099-0 · Fax: +49(0) 2373 - 77009-9

www.alles-optimal.de · info@alles-optimal.de

