



UMWELTECHNIK

Mobile Schlauchpumpe Gefahrgutpumpe GUP 3 – 1,5 nach DIN 14427

Produkt

Die Gefahrgutpumpe GUP 3 – 1,5 ist eine selbstansaugende, kompakte Schlauchpumpe für den sofortigen Einsatz bei Notsituationen.

Sie wurde speziell für die Erfordernisse der Feuerwehr nach DIN 14 427 konzipiert. Die Förderung schwieriger Medien ist problemlos möglich, auch bei hoher Förderleistung.



Technik

Ex-geschützte Steuereinheit, Schutzart EEx de (T6) und Anschlusskabel ca. 1,5 m lang mit exgeschütztem Stecker 380 V - 16 A, mit Lichtsteckdose.

Tragrahmen mit 4 aufklappbaren Handgriffen und Verkleidungen aus Edelstahl. Alle Teile aus Edelstahl sind unlackiert. Pumpengehäuse und Pumpendeckel sind mit einer Säureschutzlackierung versehen.

Anschlüsse:

1x Schnellanschluss KL-Mutterteil 1.4571, 1x Rohrwinkel 1.4571 mit Manometer-Anschluss, Kegeleinschraubstutzen, Nutmutter mit Blinddeckel DN 50, 1.4571
1x Manometer -1/+5 bar

1x T-Stück mit 2x Gewinde und 2x Blinddeckel DN 50, 1.4571 und KL Schnellkupplung angeschweißt, 1x Pulsationsdämpfer kpl. aus 1.4571 (Membrane Hypalon (CSM)) und Nutmutter DN 50.

Die GUP 3-1,5 mit Prüfnummer PVR 360/2/93 entspricht der DIN 14427.

Antriebsdaten:

Typ:	Drehstrommotor
Leistung (kw)	2,75 / 2,1
Drehzahl (min -1)	2840/1410
Spannung (V)	230 / 400
Ex-Schutz	EExe II cT3

Einsatz

geeignet für die Beseitigung der meisten Gefahrgüter
speziell für die Erfordernisse der Feuerwehr nach
DIN 14 427