

Baureihe AL. SEB ---



Bootsbeschreibung:

- Schutzgasgeschweißte Aluminiumkonstruktion aus seewasserbeständigem Aluminium.
- Flachbodenboot mit 4 mm Außenhautstärke.
- Aluminiumscheuerleiste (PVC-Scheuerleiste gegen Aufpreis).
- Luftdicht verschweißter Doppelboden mit 3 Luftkammern und Kontrollöffnung. Unsinkbar.
- Seitliche Bordwände mit U-Profil verstärkt, gleichzeitig als Kabelschächte zu verwenden.
- Begehbare Flächen aus rutschsicherem Riffelblech (Dollbord gegen Aufpreis lieferbar).
- Selbstlenzende Plicht mit verschließbaren Lenzventil.
- Stauraum in der Bugspitze.
- Stauräume an StB und BB neben der Motorwanne bzw. neben dem Motorraum.
- Alle Stauräume mit Vorhängeschloss absperbar (Vorhängeschlösser nicht im Lieferumfang).
- Die Deckel der Stauräume sind gleichzeitig Sitzplätze und mit rutschsicheren und wärmedämmenden PVC-Material beklebt.
- Belegklampen (gleichzeitig Kranösen), 1 Bugöse.
- **Gebaut nach DIN 14961, Zertifiziert nach DIN EN 1914.**
- **Steuerstand in verschiedenen Ausführungen lieferbar (siehe Zubehör-Preisliste).**

Der Innenausbau kann nach Ihren Wünschen gestaltet werden.

Die abgebildeten Boote enthalten teilweise Sonderausstattungen.



	AL. SEB 400	AL. SEB 450	AL. SEB 500
CE Kategorie	D	D	D
nach DIN 14961	---	---	---
Bootsgröße	4,00 m x 1,60 m	4,50 m x 1,60 m	5,00 m x 1,75 m
Bordwandhöhe	0,60 m	0,60 m	0,65 m
Gewicht o. Motor	260 kg	310 kg	460 kg
Max. Zuladung	500 kg / 5 Personen	600 kg / 6 Personen	850 kg / 8 Personen
Außenborder bis	22,1 kW / 30 PS / 95 kg	29,4 kW / 40 PS / 115 kg	51,5 kW / 70 PS / 120 kg
Schafflänge	Langschaft	Langschaft	Langschaft
Innenborder bis	---	---	---
Typ	---	---	---
Belegklampen	4	4	4

	AL. SEB 550	AL. SEB 600	AL. SEB 650
CE Kategorie	D	C	C
nach DIN 14961	RTB 2	RTB 2	MZB
Bootsgröße	5,50 m x 2,00 m	6,00 m x 2,10 m	6,50 m x 2,10 m
Bordwandhöhe	0,65 m	0,70 m	0,75 m
Gewicht o. Motor	550 kg	640 kg	700 kg
Max. Zuladung	1.000 kg / 9 Personen	1.200 kg / 10 Personen	1.500 kg / 12 Personen
Außenborder bis	66,2 kW / 90 PS / 170 kg	84,6 kW / 115 PS / 220 kg	99,3 kW / 135 PS / 220 kg
Schafflänge	Langschaft	Extralangschaft	Extralangschaft
Innenborder bis	---	100 kW / 136 PS	121 kW / 165 PS
Typ	---	Z-Antrieb	Z-Antrieb
Belegklampen	4	6	6

	AL. SEB 700	AL. SEB 800	AL. SEB 900
CE Kategorie	C	C	C
nach DIN 14961	MZB	MZB	MZB
Bootsgröße	7,00 m x 2,10 m	8,00 m x 2,35 m	9,00 m x 2,50 m
Bordwandhöhe	0,75 m	0,80 m	0,85 m
Gewicht o. Motor	750 kg	900 kg	1.000 kg
Max. Zuladung	1.500 kg / 12 Personen	1.750 kg / 15 Personen	2.000 kg / 18 Personen
Außenborder bis	99,3 kW / 135 PS / 220 kg	110 kW / 150 PS / 220 kg	147 kW / 200 PS / 280 kg
Schafflänge	Extralangschaft	Extralangschaft	Extralangschaft
Innenborder bis	121 kW / 165 PS	165 kW / 225 PS	165 kW / 225 PS
Typ	Z-Antrieb	Z-Antrieb	Z-Antrieb
Belegklampen	6	6	6

Verwendung:

Arbeitsboot / Rettungsboot für Feuerwehr, Polizei, Wasserrettung, Personen- und Materialtransporte, als Vermessungsschiff, Katastrophenschutz und viele andere Zwecke.